

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
NO. DGAS-DC-LPNP-026/2024, RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE 3 PIPAS (AUTOTANQUE) Y 2
PLATAFORMAS ARTICULADAS ELÉCTRICAS, SOLICITADO POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD.

FICHA TÉCNICA PARTIDA 1

Part.	Cant.	Descripción
1	3	SUMINISTRO DE PIPA (AUTOTANQUE DE ACERO INOXIDABLE) PARA LA TRANSPORTACION DE COMBUSTIBLE CON CAPACIDAD DE 5,000 LITROS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS MÁS NO LIMITATIVAS: ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD (CHASIS) Vehiculo nuevo modelo 2023 Motor ISF4.5s5-185T Diésel Desplazamiento:4,500 cc Potencia máxima: 183hp@2,300 rpm Torque máximo: 516 lb-pie @1,200 rpm. Embrague tipo disco amortiguado seco sencillo Transmisión: Numero de velocidades: 6 (seis) al frente Eje delantero: Eje rígido/Viga en I Capacidad de carga: 4,100 kgs. Eje trasero: Eje rígido tipo completamente flotante Capacidad de carga: 8,100 kgs. Neumáticos: 245/70R19.5 Cantidad de neumáticos: 7 incluye refacción Frenos de servicio completamente neumáticos leva en "S" Deposito de combustible: 200 litros. Faros de niebla Vidrios eléctricos Aire Acondicionado para cabina Pantalla multimedia con cámara de reversa Dirección hidráulicamente asistida Volante ajustable Tanque sobre chasis para refinados de acero inoxidable de 5,000 Lts. Nuevo Modelo

	2023 de 1 compartimiento con un domo. Tonel cilíndrico fabricado en ACERO INOXIDABLE calibre 10, tapas calibre 3/16 en ACERO INOXIDABLE, rompeolas ACERO INOXIDABLE calibre ¼ con refuerzos de 2"x 2" x 1/8", con paso hombre y escurridera. Equipo de llenado por el fondo, recuperador de vapores y sistema neumático de seguridad requeridos por Pemex refinación. Fabricado de acuerdo a la NOM-020-SCT-2/1995, cumpliendo con la instalación de los siguientes componentes: Válvula de emergencia de 4" de diámetro de aluminio bridad con cuerpo de fundición de una sola pieza. Válvula de carga y descarga de aluminio de 4" de diámetro con mirilla norma API RP 1004. Plato y/o domo de aluminio (bridado) prefabricado de 20" de diámetro, puerto barrenado para recibir válvula de venteo, válvula emergente de presión y sensor óptico. Válvula de venteo neumática con cuerpo de aluminio y con sellos en vitón estándar resistentes a gasolina y MTBE de 3" de diámetro. Sensor de sobre llenado de 12", conector de socket con tapa de vinilo azul y tornillo para tierra. Sistema de control neumático, botón de paro de emergencia (cierre de emergencia neumático). Mirilla de paso completo con sección transparente de 1.75" de espesor de 4" de diámetro, compatible con hidrocarburos con bridas TTMA. Anillo de cubierta entrada hombre de 20" de diámetro en acero al carbón de 4mm de espesor con 24 orificios para la fijación al domo. Sistema neumático de seguridad para frenar el auto tanque y evitar que el motor encienda mediante un dispositivo eléctrico neumático. Escalera lateral de aluminio al centro con charola de derrames. Fenders de aluminio traseros. Porta extinguidor colocado en patín del lado izquierdo. Banderines y porta rombos. Sistema Eléctrico: Sistema eléctrico reglamentado SCT con luces LED y arnés sellado. Incluye pruebas de hermeticidad y neumática. <u>TIEMPO DE ENTREGA:</u> Dentro de los 60 (sesenta) días hábiles a partir de la fecha de la firma del contrato. <u>LUGAR DE ENTREGA:</u> En instalaciones de la Secretaría de Seguridad ubicadas en la Ave. Félix U. Gómez No. 2223 Norte, Colonia reforma en Monterrey, N.L., o bien, en donde LA UNIDAD USUARIA lo indique.
--	---

	<u>ENTREGABLES QUE DEBERAN PRESENTAR LOS CONCURSANTES DENTRO DE SU SOBRE DE PROPUESTA TECNICA:</u> -Carta bajo protesta de decir verdad a la marca ofertante donde se especifique que cuenta con los talleres mecánicos para futuros mantenimientos/refacciones, localizadas dentro del Estado de Nuevo León. -Deberá incluir la ficha técnica por parte del concursante del bien a ofertar, con el fin de garantizar las necesidades establecidas en la ficha técnica. -Carta bajo protesta de decir verdad donde se manifieste los años de garantía del bien a ofertar. -Carta bajo protesta de decir verdad donde se compruebe que el bien a ofertar esta Fabricado bajo la NOM 020-SCT/1995 sobre requerimientos generales para el diseño y construcción de auto tanques destinados al transporte de residuos peligrosos, especificaciones SCT 306, 307 y 312.
--	--

Nombre y Firma de Representante Legal

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
NO. DGAS-DC-LPNP-026/2024, RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE 3 PIPAS (AUTOTANQUE) Y 2
PLATAFORMAS ARTICULADAS ELÉCTRICAS, SOLICITADO POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD.

FICHA TÉCNICA PARTIDA 2

Part.	Cant.	Descripción
1	2	SUMINISTRO DE PLATAFORMA ARTICULADA ELECTRICA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS MÁS NO LIMITATIVAS: Controles proporcionales con joystick Bomba manual de seguridad Horómetro Sensor de inclinación Rotación de 360° de la plataforma giratoria Plataforma autonivelante Balancín de dirección Cable de alimentación de la plataforma Neumáticos rellenos de espuma Dirección en dos ruedas Dos ruedas motrices Sistema de detección de carga de la plataforma Sistema de protección antiplastamiento del operario Alarma de movimiento Bocina Estrobo intermitente Cero emisiones Máxima altura de trabajo: 16.30 metros Máxima altura de la plataforma: 14.30 metros Maximo alcance horizontal: 7.15 metros Altura máxima en punto de articulación: 6.55 metros Área despejada por encima y por abajo: 7.89 metros Longitud total (replegada): 6.77 metros Longitud total (modo transporte): 5.15 metros Anchura total (replegada): 1.73 metros Altura total (replegada): 2.00 metros Tamaño de la plataforma: 1.45 metros x 0.76 metros Distancia libre al suelo: 0.20 metros Distancia entre ejes: 2.00 metros Radio de giro (interior/exterior): 2.08 metros/3.30 metros Neumáticos: 17.5 x 6.75

	Capacidad de carga máxima: 230 kgs. Maximo de ocupantes: 2 Gradeabilidad: 30% Velocidad de conducción (replegada): 6.1 km/hora Velocidad de conducción (elevada): 1.1 km/hora Máxima pendiente de trabajo: X-3°/Y-3° Rotación de canastilla: 180° Movimiento de pluma: 130° Peso total: 6,700 kgs Batería: 48 V/300Ah Cargador: 48V/35^a Tanque de aceite hidráulico: 30 litros Tipo de motor: Eléctrico Voltios de entrada: 48 VCA Potencia: 3.3 kw <u>TIEMPO DE ENTREGA:</u> Dentro de los 60 (sesenta) días hábiles a partir de la fecha de la firma del contrato. <u>LUGAR DE ENTREGA:</u> En instalaciones de la Secretaría de Seguridad ubicadas en la Ave. Félix U. Gómez No. 2223 Norte, Colonia reforma en Monterrey, N.L., o bien, en donde LA UNIDAD USUARIA lo indique. <u>ENTREGABLES QUE DEBERAN PRESENTAR LOS CONCURSANTES DENTRO DE SU SOBRE DE PROPUESTA TECNICA:</u> -Carta bajo protesta de decir verdad donde se manifieste los años de garantía del bien a ofertar
--	---

Nombre y Firma de Representante Legal