

FORMATO DE COTIZACIÓN.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
NO. DGAS-DC-LPNP-027/2024, RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE GRÚA, Y
MONTACARGA, SOLICITADO POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD.

Partida.	Cantidad.	Descripción (breve).	Año, marca, versión y modelo del vehículo que cotiza.	Precio unitario. sin I.V.A.	Importe.
1	1	Grúa de plataforma hidráulica con capacidad de 15 toneladas modelo 2024.			
2	1	Montacargas último modelo.			
* Lo anterior con las especificaciones y características de las bases, ficha técnica y junta de aclaraciones * IVA 16% * La adjudicación será por partidas.				Subtotal.	
				I.V.A.	
				Total.	

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.

FICHA TÉCNICA
PARTIDA 1

Part.	Cant.	Descripción
1	1	SUMINISTRO DE GRÚA DE PLATAFORMA HIDRÁULICA CON CAPACIDAD DE 15 TONELADAS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS MÁS NO LIMITATIVAS: Vehículo nuevo modelo 2024, 6X4, motor potencia 296 hp@ 2500 rpm, torque 811 lb-ft @ 1500 rpm, transmisión manual 10 velocidades, embrague disco cerámico de 14 plg de diámetro, capacidad 860 lb-ft, eje delantero 12-122A, capacidad 12,000 libras, eje trasero 40-14X-4DFR de 40,000 lb, suspensión delantera muelles de perfil parabólico con amortiguadores capacidad 12,000 lb, suspensión trasera muelles de rango variable con amortiguadores capacidad 40,00 lb, dirección hidráulica, frenos ABS antilock, llantas tipo radial 11R 22.5, rines de acero pintado disco de 22.5", sistema de combustible de aluminio con capacidad de 530 L, asiento de operador neumático, clima, volante de posiciones, llanta de refacción, kit de herramientas, gato hidráulico, maneral, triángulos, llave de rueda, reflejantes, chasis acorazado. Plataforma hidráulica de fabricación mexicana fabricada en acero 102" de ancho, piso antiderrapante calibre 3/16", perforaciones tipo oreja conejo por cada lado (4), perforaciones tipo oreja conejo parte trasera plataforma (5), cargadores a distancia 8" centro a centro, vigas IPR 6" x 4" calibre 3/8" (1 sola pieza), un winch hidráulico planetario 18,000 libras, cable winch calibre 9/16" x 25 metros de largo, gancho giratorio 5 tons, tensor cable winch, guía rodillos cable winch, clutch neutralizador manual, dos pistones levante, válvula de retención integrada, un pistón extensión deslizante cama acero, riel protector mangueras y arnés eléctrico, toma fuerza montaje directo activación aire, bomba hidráulica 15 GPM montaje directo, tanque aceite hidráulico 100 litros, filtro, tapón, mirilla indicador nivel suciedad, tapón desagüe, kit mangueras hidráulico-conexiones, mono block válvula 5 secciones, palancas mando ambos lados, pintura tono color negro brillante, dos cadenas grado 70 gancho J, una cadena grado 70 tipo V dos ganchos J, luces magnéticas, marco cubre cabina fijo sentado en plataforma. Marco bastidor fabricado en PTR 6x3 calibre ¼", puentes tipo escalera calibre ¼", ángulos soporte pistón extensión, bisagra tipo maroma reforzado, soporte tipo ángulos calibre ¼", tablillas naylamind parte deslizante cama plataforma, bujes y pernos graseras integrados, grapa candado reforzado, incluye naylamind, brazos tipo Z calibre ½" huasa estructural refuerzo, perno soporte pistones levante graseras incluido, pernos soporte pistón extensión cama graseras incluido, estabilizador hidráulico integrado, dos pistones hidráulico estabilizador válvula retención, defensa trasera reforzada-patín apoyo reforzado, plantilla identificación mando o funciones en español, caja de herramienta 48" x 18" x 18" color negro, luces de acuerdo ley federal mexicana, alarma reversa-faros iluminación led blanca, torreta de 58" de largo con luces ámbar, switch panel, luces traseras led-stop-direccionales e intermitentes, luces laterales plataforma led ámbar-rojo, dos cadenas 3/8" x 6 metros de largo. Incluye carta certificada de cumplimiento de NOM-053-SCT <u>TIEMPO DE ENTREGA:</u> Dentro de los 60 (sesenta) días hábiles a partir de la fecha de la firma del contrato.

	<u>LUGAR DE ENTREGA:</u> En instalaciones de la Secretaría de Seguridad ubicadas en la Ave. Félix U. Gómez No. 2223 Norte, Colonia reforma en Monterrey, N.L., o bien, en donde LA UNIDAD USUARIA lo indique. <u>ENTREGABLES QUE DEBERAN PRESENTAR LOS CONCURSANTES DENTRO DE SU SOBRE DE PROPUESTA TECNICA:</u> -Carta bajo protesta de decir verdad a la marca ofertante donde se especifique que cuenta con los talleres mecánicos para futuros mantenimientos/refacciones, localizadas dentro del Estado de Nuevo León. -Deberá incluir la ficha técnica por parte del concursante del bien a ofertar, con el fin de garantizar las necesidades establecidas en la ficha técnica. -Carta bajo protesta de decir verdad donde se manifieste los años de garantía del bien a ofertar.
--	--

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FICHA TÉCNICA
PARTIDA 2

Part.	Cant.	Descripción
2	1	SUMINISTRO DE MONTACARGAS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS MÁS NO LIMITATIVAS: Incluye: ✓ Desplazador lateral ✓ Asiento con suspensión y cinturón de seguridad ✓ Faros delanteros LED. ✓ Luces de reversa y freno Led. ✓ Bocina de reversa ✓ Indicadores de niveles ✓ Torreta de luz ámbar ✓ Panel de control con contador de horas e indicador de combustible y temperatura ✓ Capacidad de carga 2,500 kgs. ✓ Tipo de combustible: Diésel ✓ Altura máxima de levante: 4.8 mts. ✓ Tipo de mástil: Triplex ✓ Largo de cuchillas: 42 pulgadas ✓ Tipo de llanta: solida (Rudomatica) ✓ Peso total: 3,850 kgs. ✓ Angulo de inclinación: 6°/12° ✓ Radio de giro exterior: 2,330 mm <u>TIEMPO DE ENTREGA:</u> Dentro de los 60 días hábiles a partir de la fecha de la firma del contrato. <u>LUGAR DE ENTREGA:</u> En instalaciones de la Secretaría de Seguridad ubicadas en la Ave. Félix U. Gómez No. 2223 Norte, Colonia reforma en Monterrey, N.L., o bien, en donde LA UNIDAD USUARIA lo indique. <u>ENTREGABLES QUE DEBERAN PRESENTAR LOS CONCURSANTES DENTRO DE SU SOBRE DE PROPUESTA TECNICA:</u> -Carta bajo protesta de decir verdad a la marca ofertante donde se especifique que cuenta con los talleres mecánicos para futuros mantenimientos/refacciones, localizadas dentro del Estado de Nuevo León. -Deberá incluir la ficha técnica por parte del concursante del bien a ofertar, con el fin de garantizar las necesidades establecidas en la ficha técnica. -Carta bajo protesta de decir verdad donde se manifieste los años de garantía del bien a ofertar.

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL